АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
Изх. № 53-00-10979 17.10.2011 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТИ

ОТНОСНО: Открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет:**" Изграждане на външно функционално осветление на АМ „ЛЮЛИН"- пътен възел „Софийски околовръстен път" км 0+000 и пътен възел „Даскалово" км 18+400".**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от лице, закупило документация за участие в открита процедура за избор на изпълнител на горепосоченият обект, на основание чл. 10 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) , даваме следните разяснения:

1.ВЪПРОС: В техническите изисквания към уличното осветително тяло посочвате:
В т.1.3. – Разсейвател от стабилизиран UV PMMA или поликарбонат. Допуска ли се използването на прозрачно плоско термозакалено стъкло?

ОТГОВОР: Не се допуска. Да се следват техническите изисквания, заложени в документацията за участие.

2.ВЪПРОС: В т. 1.4. – Оптична система (отражател) изпълнена от алуминий с висока чистота на материала. Допуска ли се използването на друг вид оптика – например оптични лещи?

ОТГОВОР: Не се допуска. Да се следват техническите изисквания, заложени в документацията за участие.

3.ВЪПРОС: В т.1.7. – Мощност на използваните осветители – 96 W до 250 W. Допуска ли се използването на осветители с мощност по-малка от 96 W при условие че, удовлетворяват изискванията на стандарта за нормените показатели?

ОТГОВОР: Не се допуска. Да се следват техническите изисквания, заложени в документацията за участие.

4.ВЪПРОС: В техническите изисквания към уличното осветително тяло са посочени следните изисквания:
1.3.Разсейвател от стабилизиран PMMA или поликарбонат
1.4.Оптична система (отражател) изпълнена от алуминий с висока чистота на материала
1.8. Цветна температура максимум 6000K
Съгласно добрите европейски практики разсейвателите на светодиодните улични осветители са от специално термозакалено стъкло, оптичните системи се изпълняват най-често с оптични лещи, а цветната температура на светодиодите е максимум 5000K.
С цел техническите изисквания към осветителните тела да бъдат в тон с добрите европейски практики и да няма дискриминационно отношение към определени проиводители на светодиодни осветителни тела предлагам да се въведат следните промени към техническите изисквания на осветителните тела:
1.3.Разсейвател от термозакалено стъкло или UV стабилизиран PMMA
1.4.Оптичната система да бъде изпълнена с оптични лещи или отражател от алуминий с висока чистота
1.8. Цветната температура максимум 5000K
1.11. Степен на защита
- за оптичната система IP66
- за модул драйвер IP66

ОТГОВОР: Не се допуска. Да се следват техническите изисквания, заложени в документацията за участие.

С уважение,
ИВАЙЛО ИВАНОВ
Директор на дирекция ОППО в АПИ
Упълномощен, съгласно заповед РД-11-1076 от 05.10.11г.

1606 София, бул."Македония" №3, тел.: 02/ 917 3246, 02/ 988 8601, факс: 02/ 986 6958